

IM FALL DER ERWEITERUNG
AN ACHSE 12 WIRD DIE
ANLIEFERUNG ZURÜCKGEBAUT

ERWEITERUNG

BRANDWAND


BESTAND

Büro (bauseits)

DETAIL LAGER

M.1:20


Binder:



Riegel:

Lager Typ X
100x100x10mm


Abfangträger:



Montagehinweise Dachebene:

- Abfangträger A3 vor A2 montieren
- Binder, Riegel und Abfangträger mit Verguss C35/45
- Lager siehe Details

OKFF ±0,00 = +85,71m ü.NN.



Sofern nicht anders beschrieben, sind ausschließlich Lastaufnahmemittel der Philipp-Gruppe zu verwenden!

Versetzen von:
Bindern, Riegeln,
Abfangträgern
 $L > 1,5 \cdot a / 2$

Bei der Dimensionierung der Transporter wurde ein Dynamikfaktor gemäß VO/BV-BS 6205, Abschnitt 6.5.1.4 Tab. 2, Zeile 1 berücksichtigt. Die Fertigteile sind folglich mit einem Turmdreh-, Portal- oder Mobilkran zu versetzen.

Kettenlänge
Binder $\geq 9,00m$
eine Kette um
20cm kürzen

Kettenlänge
Abfangträger
 $\geq 6,00m$

Verteiler	Index	Architekt	Bauführung	Baustelle

		Musterzeichnung der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. Bonn	
Schloßallee 10 - 53179 Bonn - Fon 0228 955456-56 Fax 0228 955456-90		Statische Pos.	
Bauherr:		Auftragsnummer:	
Bauvorhaben: Musterprojekt		Maßstab: 1:100	
Bauteil: Dachaufsicht		Datum	
Index		Name	
Besondere Anforderungen:		Zeichnungs-Nr.	
Nachbehandlung:		UE02	
bearbeitet		Datum	Name
geprüft		Okt. 2018	Lehde
Produktionsfreigabe		Okt. 2018	FDB