


Montagehinweise:
vor Montage der Brandwand:

- Achse 1/H+D die Stützen S10 und S6 über die Randriegel mit den Stützen in Achse H und D koppeln.
- Stützen S7, S8 und S9 mit jeweils einer RSK4 mit 2to Ballast sichern, Ausbau nach Erhärtung Binderverguß Achse 1-4

Blitzschutz in den Betonfertigteilstützen ø10mm

- untere Anschlussfahne auf -0,30m (L=1,25m)
- obere Anschlussfahne am Stützenkopf (L=1,25m)

OKFF ±0,00 = +85,71m ü.NN.



Sofern nicht anders beschrieben, sind ausschließlich Lastaufnahmemittel der Philipp-Gruppe zu verwenden!

Versetzen von: Sandwichplatte mit gekrümmten Kugelformen ohne Verstärkung


Versetzen von: Wundplatte Unterzug mit Drahtseilabhebschleife

Versetzen von: Wundplatte Unterzug mit Drahtseilabhebschleife

Bei der Dimensionierung der Transportanker wurde ein Dynamikfaktor gemäß VO/BV-BS 6205, Abschnitt 6.5.1.4 Tab. 2, Zeile 1 berücksichtigt. Die Fertigteile sind folglich mit einem Turndreh-, Portal- oder Mobilien zu versetzen.

| Verteiler | Index | Architekt | Bauleitung | Baustelle |
|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| | | | | |

Details Sandwich Achse F/12-13



| | |
|--|----------------|
| Musterzeichnung der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. Bonn | |
| Schloßallee 10 - 53179 Bonn - Fax 0228 955456-56 Fax 0228 955456-90 | |
| Bauherr: | Statische Pos. |
| Bauvorhaben: | Musterprojekt |
| Bauteil: | Grundriss |
| Index | Änderung |
| Besondere Anforderungen: | |
| Nachbehandlung: | |
| Datum | Name |
| bearbeitet | 01. 2018 |
| geprüft | 01. 2018 |
| Produktionsfreigabe | FDB |
| Zeichnungs-Nr. | UE01 |