




SCHNITT Achse 4' bzw. 5




SCHNITT Achse 4



Grundriss Technikebene



OKFF ±0,00 = +85,71m ü.NN.



Sofern nicht anders beschrieben, sind ausschließlich Lastaufnahmemittel der Philipp-Gruppe zu verwenden!

Versetzen von:	Versetzen von:	Versetzen von:
Sandwichplatte mit gekrüppelten Kugelkopfanke ohne Verstärkung	Wandplatte; Unterzug mit Drahtseilabbeschlaupe	Wandplatte; Unterzug mit Drahtseilabbeschlaupe

Bei der Dimensionierung der Transportanker wurde ein Dynamikfaktor gemäß VDI/BV-BS 6205, Abschnitt 6.5.1.4 Tab. 2, Zeile 1 berücksichtigt. Die Fertigteile sind folglich mit einem Turmdreh-, Portal- oder Mobilkran zu versetzen.

Verteiler	Index	Architekt	Bauleitung	Baustelle	

Musterzeichnung der Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. Bonn

Schloßallee 10 - 53179 Bonn - Fon 0228 955456-56 Fax 0228 955456-90

Bauherr:	Statische Pos.		
Bauvorhaben:	Musterprojekt		
Bauteil:	Zwischenebene		
Index	Änderung	Datum	Name
Besondere Anforderungen:	bearbeitet	Datum	Name
Nachbehandlung:	geprüft	Datum	Name
	Produktionsfreigabe	Datum	Name

UE05

Unterzüge:

Unterzug U5: